

Клей-расплав для кромочных пластиков, Техномелт 611 KS (Дорус 611 Q), натур., 25 кг



Модификации:	Клей Техномелт 611 KS
Параметры модификаций:	Цвет, Страна
Мин. скорость подачи, м/с:	15
Термостойкость, °С:	80
Макс. скорость подачи, м/с:	30
Упаковка:	мешок
Фасовка, кг:	25
Производитель:	Henkel
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	натуральный
Скорость наклеивания:	средняя / высокая
Наполненность клея:	наполненный
Рабочая t в плавильном баке, °С:	160 - 190
Рабочая t на валике (дюзе), °С:	160 - 190
Страна:	Россия
Количество в упаковке:	1 шт

Код:
113412

Склад

Ваша цена: Розница

14 773.50 руб./шт

Описание

Техномелт 611 KS

Область применения:

Шпон, меламиновая кромка, ПВХ кромка, АБС кромка, HPL кромка.

Преимущества:

- Скорость наклеивания от 15 метров в минуту
- Низкая вязкость
- Низкий расход при использовании на ламинации и кашировании
- Обеспечение хорошего увлажнения
- Подходит для низкоскоростных линий
- Тонкий клеевой шов с высокой прочностью

Техническое описание:




- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 35 000 сР (по Брукфильду, 200 °С)
- Цвет: натуральный
- Температура хранения: +5 °С – +25 °С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +160 °С – +190 °С
- Точка смягчения: 90 °С
- Термостойкость: +80 °С
- Срок хранения: 12 месяцев

- Фасовка: мешок 25 кг.




Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке

Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
120974		Клей-расплав для кромочных пластиков, APEL 538 натур., 25кг, ведро	10 200.00 руб.
101943		Клей-расплав для кромочных пластиков, UNIMELT 591, натур., 25 кг., мешок	9 376.50 руб.
100667		Клей-расплав для кромочных пластиков, Техномелт 699 KS (Дорус 699 Q) , натур., 25 кг	12 946.50 руб.