

Клей двухкомпонентный универсальный Akfix AK705 (200мл+65г)



Модификации:	Клей Akfix AK705
Параметры модификаций:	Фасовка`
Фасовка`:	65 гр клей / 200 мл активатор
Производитель:	Akfix
Тип:	Двухкомпонентный клей
Цвет:	прозрачный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	-
Количество в упаковке:	24 комп.

Код: 115714	Артикул: Akfix AK705
-------------	----------------------

Склад

Ваша цена: Розница

420.00 руб./комп.



В коробке 24шт.

Описание

Клей двухкомпонентный универсальный Akfix AK705

Область применения:

Для склеивания дерева, МДФ, резины, кожи, большинства пластиков и т.д.

Преимущества:

- Высокая прочность склеивания
- Очень тонкий, практически незаметный клеевой шов
- Идеален для использования на вертикальных поверхностях. Не капает и не стекает
- Высокая адгезия у материалов с пористой и шероховатой поверхностью
- Активатор ускоряет процесс адгезии. (применение активатора не обязательно)

Техническое описание:

- Основа: Этил-Цианакрилат
- Плотность: 1,05 ± 0,01 г/см³
- Вязкость: 1500 сР (по Брукфильду, 25 °С)
- Цвет: безцветный, прозрачный
- Температура хранения: +5 °С – +25 °С, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +5 °С – +35 °С
- Термостойкость: -20 °С – +70 °С
- Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре
- Фасовка: 65 гр клей / 200 мл активатор




Рекомендации по безопасности:

- Активатор является легко воспламеняющимся веществом. Хранить и использовать вдали от источников огня
- Перед применением проверить поверхности на совместимость с данным активатором
- Избегать длительных и многократных контактов активатора с кожей.
- Цианакрилат должен храниться в оригинальной герметичной упаковке
- Может загустеть в тюбике при неплотном закрытии!


Инструкция по применению:

- Поверхности должны быть очищены и обезжирены и высушены перед нанесением клея.
- Нанести каплю на одну из поверхностей, выдержать несколько минут, затем нанести клей на вторую поверхность и крепко прижать друг к другу.
- Для эффекта быстрого схватывания, на одну поверхность наносится клей, на вторую активатор, затем поверхности крепко прижать друг к другу.

Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
103869		Клей двухкомпонентный универсальный Akfix AK705 (200мл+50г)	388.50 руб.