

Клей-расплав для кромочных пластиков, Техномелт 611 KS (Дорус 611 Q), белый, 25 кг



Модификации:	Клей Техномелт 611 KS
Параметры модификаций:	Цвет, Страна
Мин. скорость подачи, м/с:	15
Термостойкость, °C:	80
Упаковка:	мешок
Фасовка, кг:	25
Производитель:	Henkel
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	белый
Скорость наклеивания:	средняя / высокая
Наполненность клея:	наполненный
Рабочая t в плавильном баке, °C:	160 - 190
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	160 - 190
Страна:	Россия
Количество в упаковке:	1 шт

Код:
113420

Склад

Ваша цена: Розница

17 377.50 руб./шт

Описание

Техномелт 611 KS

Область применения:

Шпон, меламиновая кромка, ПВХ кромка, АБС кромка, HPL кромка.

Преимущества:

- Скорость наклеивания от 15 метров в минуту
- Низкая вязкость
- Низкий расход при использовании на ламинации и кашировании
- Обеспечение хорошего увлажнения
- Подходит для низкоскоростных линий
- Тонкий клеевой шов с высокой прочностью

Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 35 000 сР (по Брукфильду, 200 °C)
- Цвет: белый
- Температура хранения: +5 °C – +25 °C, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +160 °C – +190 °C
- Точка смягчения: 90 °C
- Термостойкость: +80 °C
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
103714		Клей-расплав для кромочных пластиков, UNIMELT 594, белый, 25 кг., мешок	7 066.50 руб.