

Клей для мембранно-вакуумного прессования Йоватерм 150.90, белый opak, 25 кг., канистра



Производитель:	Jowat
Тип:	Клей для мембранно-вакуумного прессования
Цвет:	Белый opak
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	-
Количество в упаковке:	1 шт

Код:	100596	Артикул:	150.90
Под заказ			
Ваша цена: Розница			
30 750.00 руб./шт			

Описание

Йоватерм 150.90

Область применения: клей для каширования синтетических пленок горячим способом.

Преимущества:

- Не требуется введения отвердителя в клей
- Нет прямого контакта отвердителя с кожей
- Гомогенная дисперсия гарантирует постоянно качественное склеивание
- Открытую емкость можно использовать далее

Характеристики:

- Полиуретановая дисперсия с отличным образованием клеевой пленки, хорошей теплостойкостью и влагостойкостью.
- Самую высокую теплостойкость достигают при облицовывании деталей в течение первых 8 часов после нанесения клея.
- Этот клей применяется как однокомпонентный, т.е. без добавления отвердителя.

Техническое описание:

- Полиуретановая дисперсия с введенным отвердителем
- Вязкость при 20 °C [мПа·с]: 3.000 ± 1.000
- Плотность при 20 °C [г/см³]: 1,05 ± 0,01
- Сухой остаток 2ч при 90 °C [%]: 41 ± 2
- Значение pH при 20 °C: 8,0 ± 1,0
- Температуре в клеевом шве ≥ 55 °C. (зависит от давления и времени прессования)
- Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °C (не идентична минимальной температуре образования клеевой пленки)
- Цвет: белый opak
- Температура хранения: +15 °C – +25 °C, в сухом прохладном помещении, в хорошо закрытой оригинальной упаковке.

Срок годности указан на этикетке упаковки. Только во время транспортировки допустимы более низкие температуры +6 °C - + 14 °C.

Эти температуры не должны воздействовать на клей более 14 дней. В сомнительных случаях необходимо измерить температуру при приемке товара.




Холодный клей нельзя использовать, необходимо поместить клей в теплый склад 15 – 25 °C и выдержать 2 – 3 дня, в зависимости от размера упаковки.

- Фасовка: канистра 25 кг.

Рекомендации по безопасности:

- При нанесении распылением: клеевой туман не вдыхать. Соблюдать предписания паспорта безопасности.
- Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем мы рекомендуем высококачественную нержавеющую сталь (Немецкий стандарт V2A по ДИН EN 10027-W-No.1.4571 или лучше) или нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.