

Механизм для фасада ФриЛайт модель В, комплект (загл. лев+прав), серый Art. 2720337035, Kesseböhmer



Модификации: **ФриЛайт/Н1.5**
 Цвет, Модель, Произ: **водитель**
 Производитель: **Kesseböhmer**
 Тип открывания: **Поворотный**
 Серия: **Free Flap Н1.5/Лайт (поворотные)**
 Модель: **В**
 Цвет: **серый**
 Количество в упаковке: **1 комп.**

Код: 127675
 Артикул: 2720337035

Склад

Ваша цена: Розница

1 320.00 руб./комп.

Дополнительные изображения:



Подбор механизма ФриЛайт открывание Push to Open

Модель	В	С	Д
390	2.8-3.8	3.1-6.3*	4.7-6.8*
400	2.3-3.1	3.1-5.1*	4.2-6.5*
490	1.8-2.8	2.6-4.0*	3.8-6.9*
500	1.8-2.3	2.3-3.6	3.3-4.9
600	1.4-2.3	2.1-3.6	3.1-4.8

Модель	В	С	Д
318	1.7-2.5	2.1-3.2	3.0-4.9
408	1.3-1.8	1.9-3.0	2.8-4.9
418	1.1-1.5	1.9-2.8	2.2-3.2
518	-	1.4-2.4	2.0-2.9
558	-	1.3-2.2	1.8-2.8
608	-	1.3-1.7	1.5-2.5

Модель	В	С	Д
310	1.8-2.1	2.1-3.0	2.1-4.1
350	1.5-2.1	1.9-2.7	2.0-3.7
400	1.1-1.5	1.5-2.5	2.1-3.6
490	1.8-1.3	1.3-2.3	2.0-2.9
500	-	1.2-1.7	1.6-2.7
600	-	1.2-1.7	1.5-2.5
600	-	1.2-1.5	1.3-2.1

*Рекомендуется использовать дополнительный магнит 2720180000 + 2720190000

Подбор механизма ФриЛайт с открыванием ручкой

Модель	В	С	Д
390	2.8-4.2	3.8-6.5	5.8-10.8
400	2.3-3.2	3.0-5.8	5.8-10.2
490	2.2-3.1	2.7-4.6	5.5-8.7
500	1.7-2.6	2.3-4.6	4.8-8.5
600	1.8-2.6	2.2-4.2	4.1-6.6
600	1.2-2.3	2.1-3.9	3.9-6.0

Модель	В	С	Д
275	2.8-3.8	3.6-6.0	5.8-10.5
300	2.2-3.4	3.3-5.7	5.2-9.0
350	2.1-2.9	2.7-4.8	4.8-8.0
400	1.8-2.3	2.3-4.6	4.3-7.9
490	1.3-2.2	2.0-3.8	3.8-6.3
500	1.2-2.0	1.7-3.4	3.4-6.0
550	1.2-1.9	1.7-3.0	3.3-5.1
600	0.9-1.6	1.6-3.0	3.0-4.7

Модель	В	С	Д
275	1.9-2.6	2.6-4.3	4.2-7.1
300	1.5-2.4	2.4-4.1	4.0-7.0
350	1.1-2.1	2.1-3.7	3.6-6.4
400	1.1-1.7	1.7-3.2	3.2-5.5
490	1.0-1.6	1.6-2.8	2.8-5.5
600	1.0-1.4	1.3-2.5	2.5-4.5
600	0.8-1.3	1.3-2.2	2.2-3.9
600	0.7-1.2	1.2-2.2	2.2-4.3

Подбор механизма ФриЛайт с приоткрыванием Push to Open

Модель	В	С	Д
318	1.6-2.3	-	-
400	3.2-4.8	4.3-7.8*	6.5-9.4*
490	2.5-4.0	4.0-6.3*	5.0-7.8*
600	2.2-3.5	3.5-5.4*	4.7-7.3*
600	2.0-3.3	2.8-5.1	4.0-6.3
600	-	2.6-4.7	3.6-6.3

Модель	В	С	Д
350	2.4-4.2	3.4-6.2*	4.7-6.9*
400	1.9-3.2	3.1-4.9*	3.3-5.8*
490	1.9-2.8	2.8-4.2*	3.8-6.4*
600	1.6-2.4	2.4-3.6	3.4-5.0
600	1.3-2.1	1.9-3.2	2.8-4.6
600	1.3-1.8	1.8-3.1	-

Модель	В	С	Д
390	2.0-3.8	2.8-5.5	-
370	2.0-3.4	2.7-4.8	3.0-5.8
400	1.8-3.3	2.8-3.9	3.3-5.3
490	1.4-2.2	2.2-3.7	2.9-4.4
500	1.3-2.2	2.8-3.4	2.6-3.7
550	1.0-1.8	1.8-3.2	2.3-3.8
600	-	1.5-2.7	2.2-3.4

*Рекомендуется использовать дополнительный магнит 2720380000 + 2720390000



Для сборки вам обязательно понадобится:



Механизмы
подъема
фасадов



Петли четырехш
арнирные



Петли четырехшарнирные приобретаются отдельно.

Описание