

## Механизм ФриСпейс мини PtO д. фасадов Н 225 - 650 мм, тип Е, комп-т , белый Art. 2722469966, Kesseböhmer



Открытие Push to Open:	<b>да</b>
Модификации:	<b>ФриСпейс</b>
Параметры модификаций:	<b>Открытие Push to Open, Цвет, Модель</b>
Производитель:	<b>Kesseböhmer</b>
Тип открывания:	<b>Поворотный</b>
Серия:	<b>Free Space PtO</b>
Модель:	<b>Е</b>
Цвет:	<b>белый</b>
Протестировано на количество циклов откр/закры:	<b>40000</b>
Количество в упаковке:	<b>1 комп.</b>

Код: 127631	Артикул: 2722469966
<b>Склад</b>	
Ваша цена: Розница	
4 260.00 руб./комп.	

Дополнительные изображения:



h фасада, мм	B	C	D	E	F
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	13,4 - 19,1
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	11,0 - 15,6
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	10,1 - 14,3
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,8 - 10,7
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,0 - 8,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,0 - 7,1
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6

### Описание

ФриСпейс PtO это стильный, максимально надежный, компактный и при этом очень мощный подъемный механизм, разработанный

для фасадов весом от 3.2 до 13.4кг и высотой от 225 до 650 мм. (см. таблицу подбора)

В основе работы надежный пружинный блок.

Пластиковые детали усилены стекловолокном.

Механизм обеспечивает плавное и бесшумное открывание Push to Open.

Встроенный переключатель угла открывания 107/90\* позволяет устанавливать его в модули под потолок.

Благодаря своим минимальным размерам 63x173x25 мм почти не занимает полезное пространство, позволяя использовать его максимально эффективно в верхних модулях кухонь, неглубоких модулях прихожих, шкафчиках ванных комнат, мебели для гостиных, детских, а также антресолях.

Легкий монтаж при помощи двух позиционных штифтов и одного предустановленного евро-винта, а также удобные и понятные 3D регулировки.





Комплектация:

- механизмы левый + правый

- толкатель врезной Тур II (B) в цвет механизма (адаптер накладного монтажа приобретается отдельно)

- Инструкция по установке и регулировке
- шаблон для присадки на боковины

## Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
127923		Набор крепежных винтов с шайбами для алюм. рамок 45 мм для ФриСпейс 4 шт Art. 2722510007, Kessebohmer	960.00 руб.
127932		Шаблон для установки подъемника ФриСпейс Art. 2722540000, Kessebohmer	2 160.00 руб.
127588		Адаптер для накладного монтажа толкателей для ФриФлап/Спейс, серый Art. 2720757035, Kessebohmer	180.00 руб.
107271		Адаптер для креплений ФриСпейс к алюминиевой рамке 20 мм , никель (компл. 2 шт. ) Art. 2722520006, Kessebohmer	2 880.00 руб.