

Механизм ФриСпейс PtO д. фасадов Н 225 - 650 мм, тип Е, комп-т, серый Art. 2722467035, Kessebohmer



| | |
|--|--|
| Открытие Push to Open: | да |
| Модификации: | ФриСпейс |
| Параметры модификаций: | Открытие Push to Open, Модель, Цвет |
| Производитель: | Kessebohmer |
| Тип открывания: | Поворотный |
| Серия: | Free Space PtO |
| Модель: | Е |
| Цвет: | серый |
| Протестировано на количество циклов откр/закр: | 40000 |
| Количество в упаковке: | 1 комп. |

Код: 127635 Артикул: 2722467035

Под заказ

Ваша цена: Розница

4 260.00 руб./комп.

Дополнительные изображения:

| Таблица подбора механизмов PtO | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| КН | B ptO | C ptO | D ptO | E ptO |
| 225 | 2,3 - 4,3 | 3,8 - 7,1 | 6,4 - 9,3 | 9,2 - 13,4 |
| 250 | 1,9 - 3,9 | 3,4 - 6,4 | 5,9 - 9,1 | 8,3 - 12,8 |
| 275 | 1,9 - 3,5 | 3,1 - 5,8 | 5,3 - 8,2 | 7,5 - 12,0 |
| 300 | 1,7 - 3,2 | 2,8 - 5,3 | 4,8 - 7,5 | 6,9 - 11,0 |
| 325 | 1,8 - 3,0 | 2,6 - 4,9 | 4,4 - 7,0 | 6,4 - 10,2 |
| 350 | 1,5 - 2,8 | 2,4 - 4,6 | 4,1 - 6,5 | 5,9 - 9,5 |
| 375 | 1,3 - 2,6 | 2,2 - 4,3 | 3,8 - 6,0 | 5,5 - 8,8 |
| 400 | 1,2 - 2,4 | 2,1 - 4,0 | 3,6 - 5,8 | 5,2 - 8,3 |
| 425 | 1,1 - 2,3 | 2,0 - 3,8 | 3,4 - 5,3 | 4,9 - 7,8 |
| 450 | 1,0 - 2,1 | 1,9 - 3,5 | 3,2 - 5,0 | 4,6 - 7,3 |
| 475 | 1,0 - 2,0 | 1,8 - 3,4 | 3,0 - 4,7 | 4,3 - 7,0 |
| 500 | 0,9 - 1,9 | 1,7 - 3,2 | 2,9 - 4,5 | 4,1 - 6,5 |
| 525 | 0,9 - 1,8 | 1,6 - 3,0 | 2,7 - 4,3 | 3,9 - 6,3 |
| 550 | 0,8 - 1,7 | 1,5 - 2,9 | 2,6 - 4,1 | 3,7 - 6,0 |
| 575 | 0,8 - 1,7 | 1,4 - 2,8 | 2,5 - 3,9 | 3,6 - 5,7 |
| 600 | 0,8 - 1,6 | 1,4 - 2,7 | 2,4 - 3,7 | 3,4 - 5,5 |
| 625 | 0,7 - 1,5 | 1,3 - 2,5 | 2,3 - 3,6 | 3,3 - 5,3 |
| 650 | 0,7 - 1,5 | 1,3 - 2,4 | 2,2 - 3,5 | 3,2 - 5,1 |



Описание

ФриСпейс PtO это стильный, максимально надежный, компактный и при этом очень мощный подъемный механизм, разработанный для фасадов весом от 3.2 до 13.4кг и высотой от 225 до 650 мм. (см. таблицу подбора) В основе работы надежный пружинный блок.

Пластиковые детали усилены стекловолокном.

Механизм обеспечивает плавное и бесшумное открывание Push to Open.

Встроенный переключатель угла открывания 107/90* позволяет устанавливать его в модули под потолок.





Благодаря своим минимальным размерам 63x173x25 мм почти не занимает полезное пространство, позволяя использовать его максимально эффективно в верхних модулях кухонь, неглубоких модулях прихожих, шкафчиках ванных комнат, мебели для гостиных, детских, а также антресолях.

Легкий монтаж при помощи двух позиционных штифтов и одного предустановленного евро-винта, а также удобные и понятные 3D регулировки.

Комплектация:

- механизмы левый + правый
- толкатель врезной Тур II (B) в цвет механизма (адаптер накладного монтажа приобретается отдельно)
- Инструкция по установке и регулировке
- шаблон для присадки на боковины

Сопутствующие товары

| Код | Название | Цена за единицу |
|--------|--|-----------------|
| 127923 |  Набор крепежных винтов с шайбами для алюм. рамок 45 мм для ФриСпейс 4 шт Art. 2722510007, Kessebohmer | 960.00 руб. |
| 127932 |  Шаблон для установки подъемника ФриСпейс Art. 2722540000, Kessebohmer | 2 160.00 руб. |
| 127588 |  Адаптер для накладного монтажа толкателей для ФриФлап/Спейс, серый Art. 2720757035, Kessebohmer | 180.00 руб. |
| 107271 |  Адаптер для креплений ФриСпейс к алюминиевой рамке 20 мм , никель (компл. 2 шт.) Art. 2722520006, Kessebohmer | 2 880.00 руб. |