

Клей-расплав для кромочных пластиков, APEL 538 черный, 25кг, ведро



Модификации:	Клей APEL 538
Параметры модификаций:	Цвет, Упаковка
Мин. скорость подачи, м/с:	12
Термостойкость, °С:	90
Макс. скорость подачи, м/с:	50
Упаковка:	ведро
Фасовка, кг:	25
Производитель:	APEL
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	черный
Скорость наклеивания:	средняя / высокая
Наполненность клея:	наполненный
Рабочая t на валике (дюзе), °С:	180 - 200
Рабочая температура °С:	180 - 200
Количество в упаковке:	1 шт

Код:
101156

Под заказ

Ваша цена: Розница

8 340.00 руб./шт

Описание

APEL 538

Область применения:

Шпон, меламиновая кромка, ПВХ кромка, АБС кромка, HPL кромка, ПП.

Ограничено пригоден для термопластичных материалов

Преимущества:

- Скорость наклеивания от 12 метров в минуту
- Средняя вязкость
- Высокая термостабильность
- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение




Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 65 000 сР (по Брукфильду, 200 °С)
- Цвет: натуральный
- Температура хранения: +5 °С – +25 °С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +180 °С – +200 °С
- Точка смягчения: 105 °С
- Термостойкость: +90 °С
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: мешок 25 кг.


Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке

Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
101155		Клей-расплав для кромочных пластиков, APEL 538 черный, 25кг, мешок	6 480.00 руб.