Клей-расплав для кромочных пластиков, LION ED-26 прозрачный., 25кг, мешок

Модификации:	**Клей LION ED-26**
Параметры модификаций:	**Фасовка, кг**
Мин. скорость подачи, м/с:	**12**
Макс. скорость подачи, м/с:	**45**
Фасовка, кг:	**25**
Производитель:	**Lion**
Тип:	**Клей-расплав для кромочных пластиков**
Цвет:	**прозрачный**
Скорость наклеивания:	**высокая, средняя**
Наполненность клея:	**ненаполненный**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**180 - 200**
Рабочая температура °C:	**180 - 200**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код:
122302

Под заказ

Ваша цена: Розница

11 500.00 руб./шт

Дополнительные изображения:

Описание

Lion ED-26
Область применения:
Шпон, меламиновая кромка, ПВХ кромка, АБС кромка, HPL кромка, ПП.
Ограничено пригоден для термопластичных материалов

Преимущества:
• Образует жесткий, почти невидимый шов
• Ненаполненный
• Высокие адгезионные свойства
• Скорость наклеивания от 12 метров в минуту
• Средняя вязкость
• Высокая термостабильность

• Подходит для высокоскоростных линий
• Чистое нанесение

Техническое описание:
• Основа: На основе ЭВА-сополимеров
• Вязкость: 60 000 сР (по Брукфильду, 200°С)
• Цвет: натуральный
• Температура хранения: +5°С – +25°С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
• Температура применения: +190°С – +220°С
• Точка смягчения: 110°С
• Термостойкость: +95°С
• Срок хранения: 12 месяцев
• Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:
• При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
• Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
• Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.