

Контактный клей KLEIBERIT 152.0 бежевый, 4,5 кг



Модификации:	Kleiberit 152.x
Параметры модификаций:	Цвет
Фасовка, кг:	4.5
Производитель:	KLEIBERIT
Тип:	Клей для постформинга, Контактный клей для пластиков
Цвет:	бежевый
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	-
Количество в упаковке:	1 шт

Код:	Артикул:
101466	152.0

Под заказ

Ваша цена: Розница

7 664.69 руб./шт

Описание

Контактный клей KLEIBERIT 152.0 без содержания толуола

Область применения - склеивание:

- древесины и древесных материалов между собой
- пеноматериалов (кроме пенополистирола) между собой или с тканью, древесиной и другими материалами, устойчивыми к воздействию растворителей
- бумаги и картонных материалов
- покрытий для пола (PVC, линолеума, ковровых покрытий) при закреплении двойных полов на несущие плиты из древесных материалов, бетона, гипса, металла
- метод «постформинга» с использованием контактных клеев

Преимущества

- многостороннее применение
- высокая начальная прочность
- без толуола

Свойства клеевого соединения

- Возможность обработки сразу после склеивания
- Окончательная прочность примерно после 8 дней, при добавлении отвердителя – после 3 дней
- Температуростойкость ок. -20° C до температуры выше +80° C в зависимости от объекта
- Хорошая устойчивость против старения, нет охрупчивания пленки

Свойства клея

- Не содержит ароматических соединений
- Основа - полихлоропрен
- Растворитель - смесь
- Плотность - около 0,84 г/см³
- Цвет - бежевый
- Вязкость (20° C) Brookfield, Sp. 2/20 Upm - 700 ± 100 mPa·s
- Консистенция - низковязкая
- Время открытой выдержки - около 5 минут
- Расход: 100-150 г/м² на каждую сторону склеиваемой поверхности

Очиститель + разбавитель - KLEIBERIT C 820.0 без толуола

Отвердитель - KLEIBERIT Н 801.0. Количество добавления 5%. Жизнеспособность с отвердителем около 5 часов.

Способы нанесения

- С помощью пистолета для распыления
- Посредством специального заливочного оборудования

Нанесение

Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Все материалы перед переработкой должны быть акклиматизированы. Оптимальная температура переработки +18 - 20° С. Клей нельзя перерабатывать при температуре ниже +15° С. Оптимальная влажность древесины 8-12%.

Перед применением клей следует хорошо перемешать. Разводить клей следует только КЛЕЙБЕРИТ очистителем + разбавителем без толуола С 820.0.

За счет добавления 5% КЛЕЙБЕРИТ отвердителя Н 801.0 повышается температуростойкость, влагостойкость, прочность сцепления с различными материалами, а также устойчивость против воздействия химикалий.

Клей равномерно нанести на обе склеиваемые поверхности. Нанесенный клей должен обдуваться воздухом в течение 3-5 минут, при добавлении отвердителя – 2-4 минут. Время обдува зависит от количества нанесенного клея, температуры и скорости обдува. К моменту склеивания клей не должен давать тянущихся нитей, только отлип.

Распыление:

- Диаметр сопла 1,3-1,7 мм
- Давление 3-4 бар

Количество нанесенного клея считается достаточным, если после выветривания образуется сплошная клеевая пленка. Склеиваемые детали ровно сложить, последующая корректировка невозможна. Материалы спрессовываются под большим давлением, для эластичных материалов - минимум 0,3 Н мм², для более прочных материалов - минимум 0,5 Н/мм². Для прессования достаточно несколько секунд. Чем сильнее давление, тем выше прочность склеивания!

Очистка

Рабочие аппараты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем + Разбавителем С 820.0

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ Контактный клей С 152.0 - жестяная канистра 4,5 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель+Разбавитель С 820.0 без толуола - жестяная канистра 4,5 кг нетто



КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель Н 801.0 - коробка с 12 жестяными бутылками по 0,940 кг нетто

Хранение

Клей не должен храниться при температуре ниже -5°С. В случае хранения ниже -5°С клей может загустеть. Его необходимо тогда довести с помощью не прямой подачи тепла до температуры переработки от +18°С до +20°С.

KLEIBERIT контактный клей 152.0 без толуола хранится в оригинально закрытой упаковке при температуре хранения от +18°С до +23°С около 12 месяцев.

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
101450	 Очиститель-разбавитель KLEIBERIT 820.0, 4,5 кг.	8 085.77 руб.
115689	 Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.

101164



Растворитель WAKOL Loser 31, 9 кг

12 587.26 руб.







120086



Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.

25.20 руб.

Аналоги

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
108742		Контактный клей KLEIBERIT 152.5 красный, 24 кг	24 390.00 руб.
101465		Контактный клей KLEIBERIT 152.5 красный, 4,5 кг	5 550.00 руб.
121965		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 22 кг	29 400.00 руб.
121904		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 5 кг	7 820.00 руб.
121972		Контактный клей WAKOL Intercol L 1421 красн., 9 кг	13 260.00 руб.
102466		Контактный клей Йоватерм 445.74 красн., 15 кг	10 900.00 руб.