

Контактный клей Йоватерм 445.74 красн., 15 кг



Фасовка, кг:	15
Производитель:	Jowat
Тип:	Контактный клей для пластиков
Цвет:	красный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	-
Количество в упаковке:	1 шт

Код:
102466

Под заказ

Ваша цена: Розница

10 900.00 руб./шт

Описание

Jowat 445.74

Область применения:

Клей на основе полихлоропрена для склеивания плит из слоистого пластика, ДСтП, МДФ между собой или с пластиком, металлом, деревом, текстилем, войлоком и другими материалами. Также может применяться для склеивания высококачественного поролона пеноматериалов, формованных пенопластов и набивных материалов между собой, а также с древесиной, ДСтП, МДФ, картон, резиновый волос и другими набивными материалами.

Преимущества:

Йоват 445.74 – контактный клей хорошо наносится распылением, отличная начальная адгезия, высокая теплостойкость.

Техническое описание:

- Основа: Полихлоропрен
- Сухой остаток: около 18% ± 1%
- Вязкость: около 500 ± 100 мПа (по Брукфильду, 20 °C)
- Цвет: последняя цифра
 - 0 - бесцветный
 - 4 - красный
- Время открытой выдержки: около 3-5 минут, зависит от основы, способа нанесения и температуры
- Минимальная температура должна быть не ниже 18 °C.
- Очищающее средство: Очиститель Йоват 401.10.
- Температура хранения: +15 °C – +25 °C
- Срок хранения: в сухом и прохладном месте 8 - 9 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке при 15 °C - 20 °C
- Фасовка: 15 кг. – металлическая канистра
- Классификация опасности: согласно Паспорта Безопасности

Инструкция по применению:

Перед употреблением хорошо перемешать!

Способ нанесения: кистью, шпателем или пистолетом распылителем.

Для достижения лучших результатов, склеиваемые материалы, должны быть очищены от пыли, масла, жира и быть сухими.

Общие требования к склеиванию:

Свойства материалов (например, поверхностное натяжение, содержание пластификатора) и условия склеивания (например температура окружающей, среды, влажность) будут влиять на процессы соединения и склеивания.

Поэтому всегда необходимы испытания в условиях производства для того, чтобы определить стабильные параметры процесса и убедиться, что продукт подходит для этого применения. Для достижения лучших результатов, склеиваемые материалы, должны быть очищены от пыли, масла, жира и быть сухими. В идеале, минимальная температура должна быть не ниже 18°С. Избегать сквозняков.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
101164		Растворитель WAKOL Loser 31, 9 кг	11 722.28 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
125695		Контактный клей APEL R114 красн., 14 кг	9 750.99 руб.
121965		Контактный клей WAKOL Intercoll L 1421 красн., 22 кг	28 245.00 руб.