

## Врезная гайка М6, штампованная оцинкованная



Модификации:	<b>Усовая гайка</b>
Параметры модификаций:	<b>Метод производства, Диаметр резьбы, мм, Кратность отгрузки, шт</b>
Метод производства:	<b>штамповка</b>
Производитель:	<b>Китай</b>
Вид крепежа:	<b>Винты и гайки</b>
Тип:	<b>Гайка врезная</b>
Материал:	<b>сталь оцинкованная</b>
Диаметр резьбы, мм:	<b>6</b>
Диаметр присадки, мм:	<b>7</b>
Кратность отгрузки, шт:	<b>1000</b>
Количество в упаковке:	<b>7000 шт</b>

Код:  
100853

Ваша цена: Розница

1.73 руб./шт

### Описание

Врезная гайка М6 изготовлена из углеродистой стали и покрыта белым цинком.

Гайка врезная или гайка усовая представляет собой элемент крепежа с внутренней резьбой и четырьмя «зубцами» снаружи. «Зубцы» выполняют роль зацепов в деревянной поверхности.

Для установки усовой гайки, необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра и при помощи обычного молотка или специального станка установить гайку. Ответной частью в таком соединении может быть любой винт с метрической резьбой М6.

Врезная гайка применяется в производстве мягкой мебели, в частности в производстве диванов и стульев. Она так же используется в производстве корпусной мебели с регулируемыми опорами, или как опорная гайка для колесных опор на штифте с идентичной резьбой.

#### Различия между коваными и штампованными гайками


##### Ковка:

- Используется толстая сталь (1.5 мм и выше)
- Резьба более надежная
- Конечное изделие более аккуратное



##### Штамповка:

- Используется тонкая сталь (обычно 1.0 или 1.2 мм)
- Конечное изделие может иметь небольшие деформации
- Изделие имеет меньшую себестоимость

### Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
103282	 Сверло по дереву Мастер 3D MiniMaster StopLine 8,0x51	890.00 руб.

## Аналоги

Код	Название	Цена за единицу
112032	 Врезная гайка М6, сталь ковкая оцинкованная	2.91 руб.
113598	 Врезная гайка М6, сталь штампованная оцинкованная	2.91 руб.