

## Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 288.70, бежевый, 25 кг., мешок



Мин. скорость подачи, м/с:	12
Макс. скорость подачи, м/с:	60
Упаковка:	<b>мешок</b>
Фасовка, кг:	<b>25</b>
Точка размягчения:	<b>95 ± 5 °С</b>
Производитель:	<b>Jowat</b>
Тип:	<b>Клей-расплав для кромочных пластиков</b>
Цвет:	<b>бежевый</b>
Скорость наклеивания:	<b>средняя / высокая</b>
Наполненность клея:	<b>наполненный</b>
Рабочая температура °С:	<b>180 - 200</b>
Количество в упаковке:	<b>1 шт</b>

Код: 104867      Артикул: 288.70

**Склад**

Ваша цена: Розница

10 880.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



### Описание

Основа	EVA
Внешний вид	гранулы
Рабочая температура	180 - 200 °С
Скорость подачи	12 - 60 м/мин
Цвет	бежевый
Область размягчения	95 ± 5 °С
Открытое время при 160 °С	12 ± 3 сек
Вязкость при 200 °С	53 500 ± 12 650 мПа·с
Плотность при 20 °С	1,46 ± 0,05 г/см <sup>3</sup>

### Общие требования к склеиванию:

Свойства материалов (например, поверхностное натяжение, содержание требования к пластификатора,....) и условия склеивания (например температура склеиванию: окружающей, среды, влажность.....) будут влиять на процессы соединения и склеивания. Поэтому всегда необходимы испытания у клиента в условиях производства для того, чтобы

определить стабильные параметры процесса и убедиться, что продукт подходит для этого применения. Для достижения лучших результатов, склеиваемые материалы, должны быть очищены от пыли, масла, жира и быть сухими. В идеале, минимальная температура должна быть не ниже 18 °С. Избегать сквозняков. Наш технологический отдел и наши специалисты предоставят техническую информацию, чтобы помочь вам в выборе клея соответствующего вашим требованиям. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в разделе “Замечания”. В качестве рекомендаций по организации высококачественных процессов склеивания, пожалуйста, обратитесь к DIN 2304

#### Очистка:

Предварительная очистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем, который не повреждает оборудование. Остатки удаляют в Охлажденном виде при помощи очистителя Иоват® 402.40.

#### Инструкция по безопасности:

Как и все горячие жидкости, этот продукт в расплавленном безопасном состоянии может вызвать сильные ожоги. Пожалуйста, примите соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить контакт горячего клея с кожей (например, надев соответствующие защитные перчатки). Если это все-таки произойдет, немедленно охладите пораженный участок водой. Не пытайтесь удалить клей с кожи. Обратитесь за медицинской помощью. Клеи расплавы с маркировкой "Без опасности" могут выделять пары при применении. Рекомендуется не превышать указанную рабочую температуру, чтобы образование паров было как можно ниже. Рекомендуется вытяжка и вентиляция, особенно если используется открытая система нанесения.




#### Хранение и срок годности:

Продукт должен храниться в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте. Срок годности 24 месяца. По истечении срока годности очень важно, чтобы вы еще раз убедились в том, что продукт подходит для вашего применения.

#### Упаковка:

Мешок 25 кг.

### Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.