

**Контактный клей WAKOL Intercoll L 1421 красн., 9 кг (УЦЕНКА - истек срок годности)**

Количество в упаковке:

**1 шт**Код:  
127590**Склад**

Ваша цена: Розница

4 650.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



Окончившийся срок годности.

**Описание****Окончившийся срок годности.****1 банка - 15.12.2023****2 банка - 15.12.2023****3 банка - предположительный срок годности до 15.12.2023****WAKOL Intercoll L 1421****Область применения:**

Для склеивания облицовочных материалов, кожи, дерева, HDF, HPL, строительного картона, ткани, полиуретановой пены, а также других, устойчивых к растворителям и не содержащих пластификаторов изделий.

**Преимущества:**

INTERCOLL L 1421 – контактный клей для нанесения распылением, имеет хорошую начальную

**прочность и хорошую теплостойкость. Клей дает прочный и эластичный шов.**

**Техническое описание:**

- Основа: Полихлоропрен-каучук
- Сухой остаток: около 18%
- Плотность: около 0,83 г/см<sup>3</sup>
- Вязкость: около 200 мПа (по Брукфильду, 20 °С, при влажности 55%)
- Цвет: красный иногда желтый
- Способ нанесения: распыление
- Размер форсунок: 1,5-2,5 мм
- Давление: 2 - 6 бар
- Расход: 150 - 200 г/м<sup>2</sup>
- Время открытой выдержки: около 1-3 минут, зависит от температуры, основы и способа нанесения
- Время выдержки при двустороннем нанесении: около 20 минут
- Очищающее средство: Растворитель 31
- Температура хранения: +10 °С – +30 °С, не чувствителен к морозу
- Срок хранения: 8 - 9 месяцев в плотно закрытой таре при 20 °С
- Фасовка: 5кг (6 л) – металлическое ведро
- Классификация опасности: согласно Паспорта Безопасности

**Инструкция по применению:**

Как и клей для abs пластика, клей INTERCOLL L 1421 следует нанести на обе поверхности с помощью пульверизатора. После нанесения это красный контактный клей для пластика следует выдержать на открытом воздухе положенное время. Данное время зависит от толщины kleевого слоя, основы и условий в рабочем помещении. Наилучшее время для склейки наступает, как только пленка поверх kleевого слоя перестает быть влажной, но остается липкой. Поверхности должны быть состыкованы точно, так как последующие сдвиги невозможны. Детали следует совместить и спрессовать. Начальная прочность склеивания достаточна для дальнейшей обработки изделия. Окончательная прочность достигается через 48 часов. Во время использования продукта температура основ, цеха и клея должна быть в пределах + 15 °С и +25 °С.

**Сопутствующие товары**

Код	Название	Цена за единицу
115689	 Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688	 Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086	 Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

**Аналоги**

Код	Название	Цена за единицу
121904	 Контактный клей WAKOL Intercoll L 1421 красн., 5 кг	7 518.00 руб.
121972	Контактный клей WAKOL Intercoll L 1421 красн., 9 кг	12 736.50 руб.

