

Минимум усилий. Максимум комфорта: Push to open Silent для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



Открытие нажатием на фасад, закрытие с демпфированием Silent System

С механизмом Push to open Silent, выдвижные ящики открываются простым нажатием на переднюю панель и бесшумно закрываются легким движением руки. При этом ящики можно также закрыть и открыть вручную. При небольшой силе закрывания ящика система предотвратит его отскок и сохранит энергию движения ящика: для повторного закрывания требуется меньше усилий.

Оptionальная синхронизация выдвижных ящиков с минимальным зазором передней панели позволяет активировать систему открывания нажатием на любую точку фасада. С направляющими с нагрузочной способностью 10 кг легкие небольшие ящики закрываются также легко, как и коробка весом до 50 кг.

Техника вкратце

- ▶ Система открывания с демпфированием Silent System
- ▶ Минимальный зазор фасада 2,5 мм
- ▶ Сохранение энергии движения ящика при недостаточном усилии закрывания
- ▶ Ящики можно закрыть и открыть вручную
- ▶ Надежность активации благодаря опциональной синхронизации
- ▶ Защелкивается на направляющих без инструмента
- ▶ Для любой номинальной длины ящика и ширины корпуса от 275 мм
- ▶ Механизм: 10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг



Дополнительная информация:
<http://www.hettich.com/short/3e1c7c>

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira

- ▶ Направляющие Quadro с механизмом Push to open Silent, комплект
- ▶ Направляющие полного выдвижения

Направляющие



- ▶ Применение только с механизмом Push to open Silent
- ▶ Направляющие полного выдвижения
- ▶ Со встроенным демпфированием Silent System
- ▶ Оцинкованная сталь
- ▶ Нагрузочная способность согласно EN 15338, уровень 3

Состав комплекта:

- ▶ 2 направляющие Quadro с демпфированием Silent System, левая и правая
- ▶ Крепеж

Толщина фасада 16 мм (монтажная ширина EB 12.5)

Номинальная длина, мм	Артикул / Нагрузочная способность, кг				Кол-во	50 (V6+) Комплект	Кол-во
	10 (V6)		30 (V6)				
	Левая	Правая	Левая	Правая			
260	9 243 707	9 243 708	9 243 716	9 243 717	20 шт.		1 компл.
300	9 243 710	9 243 711	9 243 719	9 243 720	20 шт.		1 компл.
350	9 243 713	9 243 714	9 243 722	9 243 723	20 шт.		1 компл.
420			9 243 725	9 243 726	20 шт.	9 243 778*	1 компл.
470			9 243 728	9 243 729	20 шт.	9 243 781	1 компл.
520			9 243 731	9 243 732	20 шт.	9 243 784*	1 компл.

Толщина боковины корпуса 18 мм (монтажная ширина EB 10.5)

Номинальная длина, мм	Артикул / Нагрузочная способность, кг			Кол-во
	10 (V6)	30 (V6)	50 (V6+)	
260	9 243 682	9 243 691		1 компл.
300	9 243 685	9 243 694		1 компл.
350	9 243 688	9 243 697		1 компл.
420		9 243 700	9 243 760*	1 компл.
470		9 243 703	9 243 763*	1 компл.
520		9 243 706	9 243 766*	1 компл.

Нагрузочная способность механизма
Push to open Silent:

< 10 кг

8 - 20 кг

10 - 30 кг

20 - 50 кг

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira

- ▶ Направляющие Quadro с механизмом Push to open Silent, комплект
- ▶ Направляющие полного выдвижения

Механизм открывания Push to open Silent для InnoTech Atira, комплект



Состав комплекта:

- ▶ 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- ▶ 2 активатора, левый и правый
- ▶ 2 адаптера для монтажа опциональной синхронизации

Общая нагрузка, кг	Нагрузочная способность Quadro, кг	Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
< 10	10 (V6)	260 - 350	9 240 161	1 компл.
8 - 20	30 (V6)	260 - 520	9 240 162	1 компл.
10 - 30	30 (V6)	260 - 520	9 240 163	1 компл.
20 - 50	50 (V6+)	300 - 520	9 240 164	1 компл.

Рекомендации для ящика (высота фасада до 150 мм)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												

Рекомендации для короба (высота фасада до 300 мм, легкая или средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												

Рекомендации для короба (высота фасада до 300 мм, большая нагрузка, например, стопки тарелок)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												

Нагрузочная способность механизма Push to open Silent:

< 10 кг

8 - 20 кг

10 - 30 кг

20 - 50 кг

* Рекомендации по применению (фасад - ДСП 19 мм, использование в мебели для дома). Для более подробных рекомендаций по выбору размеров и материалов фасада, пожалуйста, воспользуйтесь онлайн-конфигуратором.

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira

- ▶ Направляющие Quadro с механизмом Push to open Silent, комплект
- ▶ Push to open Silent

Опциональная синхронизация



- ▶ Рекомендуется при ширине корпуса более 600 мм
- ▶ Штанга для синхронизации может обрезаться под размер
- ▶ Длина 2000 мм
- ▶ Материал штанги - алюминий анодированный
- ▶ Соединитель может применяться для соединения частей штанги
- ▶ Материал соединителя - пластик, серый

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	9 236 718	100 шт.
2 Соединитель	9 221 295	20 шт.

Монтаж

