Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 282.60, бежевый, 25 кг., мешок

Производитель:	**Jowat**
Тип:	**Клей-расплав для кромочных пластиков**
Цвет:	**бежевый**
Скорость наклеивания:	**средняя**
Наполненность клея:	**наполненный**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**160 - 180**
Рабочая температура °C:	**160 - 180**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код: 100594 Артикул: 282.60

Склад

Ваша цена: Розница

11 560.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



Описание

Йоватерм 282.60

Область применения: для приклеивания кромочного материала из
- шпона
- ПВХ
- АБС
- ПП
- пропитанной смолой бумаги

Преимущества:
- Длинное открытое время
- Большая удельная теплоемкость
- Стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве

Техническое описание:
- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Рабочая температура [°C]: 160 – 180
- Скорость подачи [м/мин.]: 6 – 20
- Плотность [г/см3]: пр. 1,5

• Область размягчения [°C]: пр. 80
• Цвет: бежевый
• Хранить в сухом и прохладном месте.
• Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:
• При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
• Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
• Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
• Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания.
Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания.
Склеваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими.
А также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%.
Минимальная температура материалов и в помещении должна быть не ниже 18 °C. Избегать сквозняков.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 х 66 х 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.