

Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 284.70, натуральный, 25 кг., мешок



Производитель:	Jowat
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	бежевый
Скорость наклеивания:	высокая
Наполненность клея:	наполненный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	180 - 200
Рабочая температура °C:	190 - 210
Количество в упаковке:	1 шт

Код:	Артикул:
100595	284.70

Склад

Ваша цена: Розница

10 940.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



Описание

Йоватерм 284.70

Область применения: для приклеивания кромочного материала из

- НРЛ
- СРЛ
- полиэфира
- пропитанной смолой бумаги
- шпона

Преимущества:

- Длинное открытое время
- Большая удельная теплоемкость
- Хорошая адгезия
- Стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве
- Очень хорошие машинотехнические свойства, не тянет нитей
- Может применяться на автоматическом оборудовании, наносится вальцами.

Техническое описание:

- Основа: на основе ЭВА-сополимеров

- Рабочая температура [°C]: 190 – 210
- Скорость подачи [м/мин.]: 20 – 60
- Плотность при 20 °C [г/см3]: пр. 1,52 ± 0,03 (Пикнометр, 100 мл)
- Область размягчения [°C]: пр. 90 ± 5 (нагревательный прибор Кофлера)
- Открытое время при 190 °C [сек]: пр. 8 ± 1 (по методу фирмы ЙОВАТ)
- Вязкость при 200 °C [мПас]: 75.000 ± 10.000 (Брукфильд, термосель, шпиндель 29,5 об/мин)
- Цвет: бежевый
- Температура хранения: +5°С – +25°С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
- Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания.

Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания.

Склеиваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими.

А также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%.

Минимальная температура материалов и в помещении должна быть не ниже 18 °C. Избегать сквозняков.

Сопутствующие товары

Код	Название		Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.