

Акриловый монтажный клей Akfix 310 (картридж), 310 мл, белый



Количество в упаковке:

24 штКод:
122257Артикул:
Akfix 310**Склад**

Ваша цена: Розница

325.50 руб./шт

Описание

Akfix 310

Описание:

Akfix 310 - готовый к применению клей на водной основе и без содержания растворителей, обладающий высокой прочностью склеивания, используемый для склеивания многочисленных строительных материалов и для работ в быту.

Области применения:

- Склеивание таких материалов, как: дерево, неполированные камни, бетон, штукатурка, плитка, панели, синтетические строительные материалы и т.п;
- Монтаж деревянных строительных элементов, деревянных и гипсовых панелей, гипсовых украшений;
- Монтаж декоративной деревянной отделки;
- Ремонт трещин в стенах и штукатурке;
- Подходит для материалов: МДФ, ДСП, пенополистирол, бетон, кирпичная кладка, керамика, камень, гипсокартон и т.п.

Свойства и преимущества:

- На основе акриловой дисперсии;
- Хорошая сцепляемость с шероховатыми поверхностями;
- Для внутреннего и наружного применения ;
- Влагостойкий;
- Окрашиваемый;
- Слабый запах;
- Не содержит растворителей.

Применение

Поверхности должны быть сухими, чистыми, без пыли и жира. Одна из поверхностей должна быть пористой для достижения максимальной прочности и ускорения отверждения. Температура применения от +5 °С до +35 °С. Нанесите клей на края и углы соединяемых материалов. Прижмите материалы и зафиксируйте их в этом положении. Положение материалов может быть откорректировано непосредственно сразу после соединения. Может потребоваться фиксация для удержания в нужном положении. Клей должен быть защищен от влаги или дождя до тех пор, пока полностью не отвердеет. Излишки свежего клея можно очистить водой. Затвердевший клей удаляется механически.

Хранение и срок годности:

15 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте.

Безопасность и предупреждения:

- Не подходит для мест, подверженных постоянному воздействию воды;
- Процесс отверждения может замедляться, если обе поверхности являются пористыми;
- Давление, приложенное в начале, имеет решающее значение для окончательной прочности сцепления;
- Застывшие жидкие гвозди могут быть окрашены дисперсионной краской.
- Избегать попадания в глаза.
- Храните в недоступном для детей месте.

Физико-технические характеристики:

Основа	Акриловая дисперсия	
Внешний вид	Белая паста	
Плотность	1,40 ± 0,03 г/см3	(ASTM D 1875)
Время до потери клейкости	30-40 минут	(ASTM C 679)
Скорость отверждения	1-2 мм/сутки	(25°С и 50% R.H)
Термостойкость	от -10°С до +80°С	
Температура применения	от +5°С до +40°С	
Максимальная прочность на сдвиг	Через 6 часов - > 40 кГс/см2	
	Через 24 часа - > 70 кГс/см2	